


Canalina de 80 / goulotte de 80 / drainpipe of 80




Canalina de 60 / goulotte de 60 / drainpipe of 60



REF. CD 519



CANALINA DE 60




CANALINA DE 80



REF. RE 523

CANALINA PARA REJILLA



CANALINA / GOULOTTES / DRAINPIPES			
REF.	MEDIDAS / MESURES / MEASURES		
	A	B	e
CD 519	60	60 a 30	1,50
CD 520	80	135 a 75	1,50
CD 530			2
CD 525			200 a 75

CANALINA PARA REJILLA / GOULOTTES DE GRILLE BROAD FOR GRID			
REF.	MEDIDAS / MESURES / MEASURES		
	A	B	e
CD 524	100	135 a 75	1,50
CD 523	150		
CD 526	200		
CD 522	250		
CD 521	300		

Las canalinas tienen una pendiente del 1%. La longitud máxima de las canalinas de 60 es de 1500 mm. Las canalinas de 80 pueden construirse hasta 6000 mm. Los sumideros pueden instalarse en los extremos y en el centro según necesidades de la instalación. Construcción en inox. 304.

Les goulottes ont une pente de 1%. La longueur maxima des goulottes de 60 est 1500 mm. Les goulottes de 80 peuvent être fabriquées dans des longueurs allant à 6000 mm. Les siphons peuvent être installés aux extrémités ou au centre suivant besoins des installations. Réalisées en acier inoxydable 304.

Drainpipes with 1% slope. Drainpipes of 60 have a maximum length of 1500 mm. Stainless steel 304 construction. Drainpipes of 80 can be made until 6000 mm. Sumps can be installed in both sides and in the middle by installation necessities.